




台灣美優秀有限公司

MPL-AC 系列標準型油壓高空作業台

單柱型油壓高空作業台是高處施工的標準配備，最大揚昇高度 5 ~ 11 公尺，適合作業高度 7 ~ 13 公尺。本系列產品採用交流電源，驅動油壓升降系統，適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。



MPL-AC 規格表：

型 錄 編 號	MPL-50AC	MPL-65AC	MPL-80AC	MPL-95AC	MPL-110AC
平台伸展高度	5 m	6.5 m	8 m	9.5 m	11 m
最高工作高度(約)	7 m	8.5 m	10 m	11.5 m	13 m
最大載重	160 kg				130 kg
伸展寬度(D)	140 cm	150 cm		190 cm	220 cm
伸展長度(E)	167 cm	175 cm		215 cm	247 cm
收疊長度(L)	120 cm			127 cm	133 cm
收疊寬度(W)	76 cm				
收疊高度(H)	198 cm				208 cm
工作台長 x 寬 (AxB)	66 x 60 cm				
工作台欄杆高(C)	100 cm				
工作台入口高(F)	50 cm				
電源動力	AC 110 或 220V、50/60Hz，馬達 1HP，標準附件 15 公尺電源線				
電鎖裝置	防止未經授權人員使用本機具附指示燈				
操控裝置	工作台裝有上、下控制按鍵緊急停止按鈕，機身另設無電時緊急手動下降閥				
安全裝置	延伸平衡腳架指示燈 4 只未裝置妥當無法升降				
符合標準	全系列 MPL 直立式高空作業台，符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造				
保險與保固	投保富邦 2,500 萬產品責任險並保固一年				
機台自重 (約)	270 kg	295 kg	320 kg	365 kg	400 kg



MPL-DC 規格表：

型錄編號	MPL-50DC	MPL-65DC	MPL-80DC	MPL-95DC	MPL-110DC
平台伸展高度	5 m	6.5 m	8 m	9.5 m	11 m
最高工作高度(約)	7 m	8.5 m	10 m	11.5 m	13 m
最大載重	160 kg				130 kg
伸展寬度(D)	140 cm	150 cm		190 cm	220 cm
伸展長度(E)	167 cm	175 cm	182 cm	222 cm	254 cm
收疊長度(L)	120 cm		127 cm	133 cm	140 cm
收疊寬度(W)	760 mm				
收疊高度(H)	198 cm				208 cm
工作台長 x 寬(AxB)	66 x 60 cm				
工作台欄杆高(C)	100 cm				
工作台入口高(F)	50 cm				
電源動力	DC 12V 馬達 2HP，100AH 鉛酸電池，標準附件 15A 微電腦自動控制充電機				
電鎖裝置	防止未經授權人員使用本機具附指示燈				
操控裝置	工作台裝有上、下控制按鍵緊急停止按鈕，機身另設無電時緊急手動下降閥				
安全裝置	延伸平衡腳架指示燈 4 只延伸平衡腳架未裝置妥當無法升降				
符合標準	全系列 MPL 直立式高空作業台，符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造				
保險與保固	投保富邦 2,500 萬產品責任險並保固一年				
機台自重 (約)	290 kg	315 kg	345 kg	380 kg	420 kg

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。
其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢

製造商：

台灣美優秀有限公司

桃園縣龍潭鄉工五路 236 號

電話：(03) 409-2876 代表號 傳真：(03) 409-5101