


## MPL-S 系列 輕便型油壓高空作業台

採用工作台可摺疊，收存時工作台向下，降低機台高度，使用時工作台向上抬起鎖定，增加工作高度。最大揚昇高度 **4.8~9.2 公尺**，工作高度 **6.6~11 公尺**。本系列產品採用交流電源，驅動油壓升降系統，適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。



符合美國 **ANSI A92.3-1990** 國家標準製造

投保富邦 **2,500** 萬產品責任險並保固一年

| 型錄編號       | MPL-48S    | MPL-63S | MPL-77S | MPL-92S |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 平台伸展高度     | 4.8 m      | 6.3 m   | 7.7 m   | 9.2 m   |
| 最高工作高度(約)  | 6.6 m      | 8.1 m   | 9.5 m   | 11 m    |
| 室內最大載重     | 140 kg     |         |         | 100 kg  |
| 室外最大載重     | 130 kg     |         |         | 100 kg  |
| 伸展寬度(D)    | 151 cm     |         | 198 cm  | 220 cm  |
| 伸展長度(L)    | 185 cm     |         | 242 cm  | 267 cm  |
| 收疊長度(E)    | 110 cm     |         | 120 cm  | 123 cm  |
| 收疊寬度(W)    | 76 cm      |         |         |         |
| 收疊高度(H)    | 198 cm     |         |         |         |
| 工作台長寬(AxB) | 66 x 66 cm |         |         |         |
| 工作台欄杆高(C)  | 100 cm     |         |         |         |
| 工作台入口高(F)  | 198 cm     |         |         |         |
| 機台自重(約)    | 255 kg     | 275 kg  | 305 kg  | 340 kg  |

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。

其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢。

電源動力AC110V或220V(二擇一)、50/60Hz，

標準附件含 15 公尺電源線

**台灣美優秀有限公司**

桃園縣龍潭鄉工五路 236 號

電話：(03) 409-2876 代表號 傳真：(03) 409-5101