




MPL-AC 系列標準型油壓高空作業台

單柱型油壓高空作業台是高處施工的標準配備，最大揚昇高度 5 ~ 11 公尺，適合作業高度 7 ~ 13 公尺。本系列產品採用交流電源，驅動油壓升降系統，適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。



MPL-AC 規格表：

型錄編號	MPL-50AC	MPL-65AC	MPL-80AC	MPL-95AC	MPL-110AC
平台伸展高度	5 m	6.5 m	8 m	9.5 m	11 m
最高工作高度	7 m	8.5 m	10 m	11.5 m	13 m
最大載重	160 kg				130 kg
伸展寬度(D)	140 cm	150 cm		190 cm	220 cm
伸展長度(E)	167 cm	175 cm		215 cm	247 cm
收疊長度(L)	120 cm			127 cm	133 cm
收疊寬度(W)	76 cm				
收疊高度(H)	198 cm				208 cm
工作台長 x 寬 (AxB)	66 x 60 cm				
工作台欄杆高(C)	110 cm				
工作台入口高(F)	50 cm				
電源動力	AC 110 或 220V、50/60Hz，馬達 1HP，標準附件 15 公尺電源線				
電鎖裝置	防止未經授權人員使用本機具附指示燈				
操控裝置	工作台裝有上、下控制按鍵緊急停止按鈕，機身另設無電時緊急手動下降閘				
安全裝置	延伸平衡腳架指示燈 4 只未裝置妥當無法升降				
符合標準	全系列 MPL 直立式高空作業台，符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造				
保險與保固	投保富邦 2,500 萬產品責任險並保固一年				
機台自重 (約)	270 kg	295 kg	320 kg	365 kg	400 kg



MPL-DC 規格表：

型錄編號	MPL-50DC	MPL-65DC	MPL-80DC	MPL-95DC	MPL-110DC
平台伸展高度	5 m	6.5 m	8 m	9.5 m	11 m
最高工作高度	7 m	8.5 m	10 m	11.5 m	13 m
最大載重	160 kg				130 kg
伸展寬度(D)	140 cm	150 cm		190 cm	220 cm
伸展長度(E)	167 cm	175 cm	182 cm	222 cm	254 cm
收疊長度(L)	120 cm		127 cm	133 cm	140 cm
收疊寬度(W)	76 mm				
收疊高度(H)	198 cm				208 cm
工作台長 x 寬(AxB)	66 x 60 cm				
工作台欄杆高(C)	110 cm				
工作台入口高(F)	50 cm				
電源動力	DC 12V 馬達 2HP，100AH 鉛酸電池，標準附件 15A 微電腦自動控制充電機				
電鎖裝置	防止未經授權人員使用本機具附指示燈				
操控裝置	工作台裝有上、下控制按鍵緊急停止按鈕，機身另設無電時緊急手動下降閥				
安全裝置	延伸平衡腳架指示燈 4 只延伸平衡腳架未裝置妥當無法升降				
符合標準	全系列 MPL 直立式高空作業台，符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造				
保險與保固	投保富邦 2,500 萬產品責任險並保固一年				
機台自重 (約)	290 kg	315 kg	345 kg	380 kg	420 kg

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢


製造商：



台灣美優秀有限公司

MPL-S 系列 輕便型油壓高空作業台

採用工作台可摺疊，收存時工作台向下，降低機台高度，使用時工作台向上抬起鎖定，增加工作高度。最大揚昇高度 **4.8~9.2 公尺**，工作高度 **6.6~11 公尺**。本系列產品採用交流電源，驅動油壓升降系統，適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。



符合美國 **ANSI A92.3-1990** 國家標準製造

投保富邦 **2,500** 萬產品責任險並保固一年

型錄編號	MPL-48S	MPL-63S	MPL-77S	MPL-92S
平台伸展高度	4.8 m	6.3 m	7.7 m	9.2 m
最高工作高度	6.6 m	8.1 m	9.5 m	11 m
室內最大載重	140 kg			100 kg
室外最大載重	130 kg			100 kg
伸展寬度(D)	151 cm		198 cm	220 cm
伸展長度(L)	185 cm		242 cm	267 cm
收疊長度(E)	110 cm		120 cm	123 cm
收疊寬度(W)	76 cm			
收疊高度(H)	198 cm			
工作台長寬(AxB)	66 x 66 cm			
工作台欄杆高(C)	100 cm			
工作台入口高(F)	198 cm			
機台自重(約)	255 kg	275 kg	305 kg	340 kg

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。

其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢。


電源動力AC110V或220V(二擇一)、50/60Hz，

標準附件含 15 公尺電源線



MPL-TW 系列 油壓高空作業機(台) 雙柱並立型同步升降, 安全

感更佳。最大揚昇高度 8~13 公尺, 適合作業高度 10~15 公尺。本系列採用交流電源, 驅動油壓升降系統, 適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。



全系列 MPL 直立式高空作業機 符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造

型錄編號	MPL-80TW	MPL-95TW	MPL-110TW	MPL-130TW
平台伸展高度	8 m	9.5 m	11 m	13 m
最高工作高度 (約)	10 m	11.5 m	13 m	15 m
最大載重	160 kg		130 kg	
伸展寬度(D)	190 cm	198 cm	220 cm	230 cm
伸展長度(E)	197 cm	211 cm	236 cm	252 cm
收疊長度(L)	120 cm	127 cm	130 cm	141 cm
收疊寬度(W)	90 cm			
收疊高度(H)	198 cm		208 cm	
工作台長 x 寬(AxB)	66 x 60 cm			
工作台欄杆高(C)	110 cm			
工作台入口高(F)	50 cm			
電源動力	AC 110/220V、50/60Hz, 標準附件 15 公尺電源線			
機台自重 (約)	460 kg	540 kg	620 kg	670 kg

本公司對以上所列產品型錄編號及規格, 保留取消或修改的權利。如有修改, 恕不另行通知。
其他特殊規格, 亦可代為設計生產, 歡迎隨時與本公司洽詢。

TAMICO

高穩定設計 新產品

雙柱對立型

高空作業台

雙柱對立型鋁合金高空作業機

以安全理念，精心設計之優良產品

具備：

結構緊密

重心最穩

搖晃度最小

安全度更高

14.5 公尺以下機種能進出電梯

升高 8 至 18 公尺 機種最齊全

絕對能滿足您高穩定度標準之需求



特性：

- ◆ 輕巧化，主柱皆使用大量高強度鋁合金壓鑄精製。底座以方形鋼管製成，整體烤漆，防銹性佳。
- ◆ 整合式油壓動力裝置，內藏於結構堅固之底座內，外型簡潔美觀，保養容易。
- ◆ 油壓動力，負載能力 10 倍以上之雙組雙鏈條傳動系統，高安全度設計，雙重安全保障。
- ◆ 升降控制設於工作台之上方，作業人員可任意升降至所需高度。
- ◆ 輕便、經濟、實用之設計，符合美國 ANSI 安全標準。
- ◆ 底座設置手動下降閥，遇停電或直流機種電池耗盡時仍可降下工作人員。
- ◆ 14.5 公尺以下機型，機械高度 1.98 - 2.08 公尺，可進出窄門巷道，方便進出電梯。

- ◆ 延伸腳架收藏座，收取容易。
- ◆ 遙控線自動卷線，線不打結。
- ◆ 使用優力膠輪，不傷地板。

用途：

- ◆ 機場、車站、禮堂、活動中心、飯店工廠等高處場所之維修裝設作業。
- ◆ 寺廟、百貨公司之點燈、結綵、廣告看板裝置、海報張貼清除等作業。
- ◆ 電視、電影拍攝、路燈、紅綠燈修復。
- ◆ 架設高處移動性夜間照明。

規格表：

型錄編號	MPL-80DR	MPL-95DR	MPL-110DR	MPL-130DR	MPL-145DR	MPL-160DR	MPL-180DR
平台伸展高度	8 m	9.5 m	11 m	13 m	14.5 m	16 m	18 m
最高工作高度(約)	10 m	11.5 m	13 m	15 m	16.5 m	18 m	20 m
最大載重	160 kg			130 kg	100 kg		
伸展寬度(D)	160 cm	190 cm	220 cm	250 cm	270 cm	300 cm	340 cm
伸展長度(E)	189 cm	224 cm	249 cm	268 cm	299 cm	324 cm	358 cm
收疊長度(L)	120 cm	130 cm		133 cm	146 cm		
收疊寬度(W)	76 cm			86 cm			
收疊高度(H)	198 cm			208 cm		245 cm	270 cm
工作台長寬(AxB)	90 x 60 cm						
工作台欄杆高(C)	100 cm						
工作台入口高(H)	200 cm			210 cm		250 cm	270 cm
電源動力	AC 110/220V、50/60Hz，標準附件 15 公尺電源線						
機台自重(約)	500 kg	550 kg	620 kg	710 kg	770 kg	890 kg	1,000 kg

◎ 特殊規格可依客戶需求製造價格交期另議。

◎ 本公司產品保有 2500 萬產品責任險。

製造商：

台灣美優秀有限公司

桃園縣龍潭鄉工五路 236 號

E-mail : dv.duh @ msa.hinet.net

TEL : (03) 409-2876 代表號

FAX : (03) 409-5101

◎ 本公司對上述產品規格有修改權規格如有變動恕不另行通知。

經銷商：